

Toshiba TDP MT200 – DLP Projektor

Produktinformationen

Shop-Navcode S2415036
Hersteller Toshiba



PSC Portable System Center GmbH

Bismarckstr. 44
66121 Saarbrücken

Geschäftsführer: Christoph Ullrich
Handelsregister Nr.: HRB16795
USt-IdNr.: DE257663974

Tel.: 0681 96865-0
Fax: 0681 96865-14

Website: <http://www.psc.de>
Shop: <http://toshiba.psc.de/enter.asp>



Produktinformationen	
Artikel-Nr	S2415036
Hersteller	Toshiba
Hersteller-Artikel-Nr	TDP-MT200EU
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Toshiba TDP MT200 – DLP Projektor
Gerätetyp	DLP Projektor
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	29.8 cm x 27.5 cm x 10.1 cm
Gewicht	2.9 kg
Helligkeit	750 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	2500:1
Auflösung	WVGA (854 x 480)
Natives Seitenverhältnis	Breitbild
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Lampentyp	200 Watt
Lampenlebensdauer	2000 Stunde(n)
Videoeingang	RGB, S-Video, Composite Video, Component Video (NTSC, SECAM, PAL)
Eingabegerät	Fernbedienung
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	263 Watt
Allgemein	
Gerätetyp	DLP Projektor
Breite	29.8 cm
Tiefe	27.5 cm
Höhe	10.1 cm
Gewicht	2.9 kg
Projektor / Leinwand	
Helligkeit	750 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	2500:1
Sichtbare Bildfläche	61 cm – 736 cm
Projektionsdistanz	1.2 m – 12 m
Auflösung	WVGA – WVGA (854 x 480)
Natives Seitenverhältnis	Breitbild
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	85 Hz x 93 kHz
Lampentyp	200 Watt
Lampenlebensdauer	2000 Stunde(n)
Besonderheiten	Eco-Mode-Technologie
Projektor-Linsensystem	

Toshiba TDP MT200 – DLP Projektor

Produktinformationen

Shop-Navcode S2415036
Hersteller Toshiba

Blendenöffnung	F/2.75-3.03
Zoomfaktor	1.2x
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-15 / +15
Videoeingang	
Analoges Videoformat	NTSC, SECAM, PAL
Analoges Videosignal	RGB, S-Video, Composite Video, Component Video
Eingabegerät	
Typ	Fernbedienung – extern – drahtlos
Erweiterung / Konnektivität	
Schnittstellen	1 x S-Video-Eingang – Mini-DIN 4-polig 1 x Composite-Video-Eingang – RCA 1 x Component-Video-Eingang – RCA x 3 1 x DVI-D-Eingang – Digital DVI, 24-polig 1 x seriell RS-232C – Mini-DIN 8-polig (Verwaltung) 1 x VGA-Eingang – HD D-Sub (HD-15), 15-polig
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x Composite Video-Kabel 1 x S-Video-Kabel
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung – intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	263 Watt
Umgebungsbedingungen	
Geräusentwicklung	32 dB

PSC Portable System Center GmbH

Bismarckstr. 44
66121 Saarbrücken

Geschäftsführer: Christoph Ullrich
Handelsregister Nr.: HRB16795
USt-IdNr.: DE257663974

Tel.: 0681 96865-0
Fax: 0681 96865-14

Website: <http://www.psc.de>
Shop: <http://toshiba.psc.de/enter.asp>

